

## Auerswald Beispielkonfiguration

26.04.2024 21:50:35

**FAQ-Artikel-Ausdruck**

<b>Kategorie:</b>	Telefonanlagen (TVA/PBX mit e-fon Adapt)::Auerswald	<b>Bewertungen:</b>	0
<b>Status:</b>	öffentlich (Alle)	<b>Ergebnis:</b>	0.00 %
<b>Sprache:</b>	de	<b>Letzte Änderungen:</b>	24.07.2017 11:23:54

### Symptom (öffentlich)

### Problem (öffentlich)

### Lösung (öffentlich)

Dies ist eine Beispielkonfiguration und kann sich je nach Modell und eingesetzter Firmware unterscheiden. Für weitere Informationen bitte direkt mit dem Lieferanten oder dem Hersteller in Verbindung setzen.

#### SIP

- Domain: e-fon
- Registrar: sip12.e-fon.ch
- NAT-Traversal: aktiviert
- Intervall für NAT-Keep-Alive: aktiv, 10 Sek.
- Outbound-Proxy: manuell: sip12.e-fon.ch
- Port: 5060

- Zeitspanne für die Registrierung: 1 min
- SIP-UDP-Port: 5060
- SIP-Session-Timer: aktiv, 10 min
- Nur Blockwahl: inaktiv

#### RTP

- NAT-Traversal: deaktiviert
- DTMF-Signalisierung: beide Verfahren
- Echokompensation: aktiv
- Jitterbuffer: 50ms

#### Einstellungen

- STUN-Server: Leer lassen

#### Rufnummerübermittlung

- Format der gewählten Rufnummer: Landesvorwahl mit führenden Nullen
- Art der Rufnummernübermittlung: Im Displaytext
- Format der übermittelten Rufnummer: Landesvorwahl mit führenden Nullen
- Displaytext bei Rufnummernunterdrückung: Im Displaytext