

## Cisco SPA 112 Queue

04.05.2024 04:09:06

**FAQ-Artikel-Ausdruck**

<b>Kategorie:</b>	Hardware Endgeräte::ATA-Boxen::Cisco	<b>Bewertungen:</b>	0
<b>Status:</b>	öffentlich (Alle)	<b>Ergebnis:</b>	0.00 %
<b>Sprache:</b>	de	<b>Letzte Änderungen:</b>	11.11.2013 10:57:03

### Symptom (öffentlich)

### Problem (öffentlich)

Es kann von einem SPA112 Gerät nicht über die Kurzwahl z.b. 25\*1 in die Queue eingeloggt werden.

### Lösung (öffentlich)

Da die \* Taste grundsätzlich als lokales Kommando interpretiert wird muss der Dial Plan angepasst werden. Als zusätzlicher Token muss xx\*x definiert werden, also Ziffer + Ziffer + \* + Ziffer. Falls eine drei Stellige Kurzwahl benutzt wird, xxx\*x, usw.

Dial Plan Normal: (xx|[1-9]xx|01xxxxxx|0[1-9][1-9]xxxxx|xxxxxxxxxx.)

Angepasst:

(xx\*x|xx|[1-9]xx|01xxxxxx|0[1-9][1-9]xxxxx|xxxxxxxxxx.)