

Cisco SPA112 Dial Plan Timer

28.03.2024 09:58:41

FAQ-Artikel-Ausdruck

Kategorie:	Hardware Endgeräte::ATA-Boxen::Cisco	Bewertungen:	0
Status:	öffentlich (Alle)	Ergebnis:	0.00 %
Sprache:	en	Letzte Änderungen:	29.01.2021 16:45:42

Symptom (öffentlich)

Sie möchten die Hotline Funktion über das Web-GUI vom Cisco SPA112 konfigurieren.

Problem (öffentlich)

Lösung (öffentlich)

Die Hotline Funktion kann auf dem Web-GUI unter Quick Setup > Dial Plan angepasst werden.

Syntax für Hotline: P Sekundenanzahl<:Telefonnummer>

Beispiele:

- Nach 9 Sekunden, 444 Wählen -> P9<:444>
- Nach 0 Sekunden, 0445751440 Wählen -> P0<:0445751440>

Dieses Hotline Kommando muss im Dial Plan nach der ersten Klammer eingefügt werden und mit einem Senkrechter Strich ("|") vom restlichen Dial Plan geteilt werden, z.B.:

Dial Plan Normal: (xx|[1-9]xx|01xxxxxx|0[1-9][1-9]xxxxxx|xxxxxxxxxx.)

Angepasst:
(P9<:444>|xx|[1-9]xx|01xxxxxx|0[1-9][1-9]xxxxxx|xxxxxxxxxx.)