

Cisco SPA112 Dial Plan Timer

03/26/2025 02:26:53

[FAQ Article Print](#)

Category:	Hardware Endgeräte::ATA-Boxen::Cisco	Votes:	0
State:	public (all)	Result:	0.00 %
Language:	en	Last update:	01/29/2021 16:45:42

Symptom (public)

Sie möchten die Hotline Funktion über das Web-GUI vom Cisco SPA112 konfigurieren.

Problem (public)

Solution (public)

Die Hotline Funktion kann auf dem Web-GUI unter Quick Setup > Dial Plan angepasst werden.

Syntax für Hotline: P Sekundenanzahl<:Telefonnummer>

Beispiele:

- Nach 9 Sekunden, 444 Wählen -> P9<:444>
- Nach 0 Sekunden, 0445751440 Wählen -> P0<:0445751440>

Dieses Hotline Kommando muss im Dial Plan nach der ersten Klammer eingefügt werden und mit einem Senkrechter Strich ("|") vom restlichen Dial Plan geteilt werden, z.B.:

Dial Plan Normal: (xx|[1-9]xx|01xxxxxx|0[1-9][1-9]xxxxx|xxxxxxxxxx.)

Angepasst:
(P9<:444>|xx|[1-9]xx|01xxxxxx|0[1-9][1-9]xxxxx|xxxxxxxxxx.)