

## Eingehende Anrufe auf Druchwahl[..]

01/26/2025 15:22:44

[FAQ Article Print](#)

<b>Category:</b>	Telefonanlagen (TVA/PBX mit e-fon Adapt)::FreePBX	<b>Votes:</b>	0
<b>State:</b>	public (all)	<b>Result:</b>	0.00 %
<b>Language:</b>	de	<b>Last update:</b>	03/07/2016 13:31:23

### Keywords

Durchwahl, Freepbx

### Symptom (public)

Eingehende Anrufe können nicht an die entsprechenden Durchwahlen verteilt werden.

### Problem (public)

Durchwahl muss aus dem TO, X-IPConnect oder X-Number Feld ausgelesen werden. Im Request wird immer die UserID/Hauptnummer geschickt

### Solution (public)

In der Trunk-Konfiguration muss bei den Incoming User Details lediglich der context-Eintrag nach

```
context=from-pstn-toheader
```

```
=>
```

```
secret=XXXXX  
type=user  
context=from-pstn-toheader
```

geändert werden. Ausserdem sollte in den Peer Details diese Zeile auch enthalten sein:

```
=>
```

```
context=from-pstn-toheader
```

```
host=adapt.e-fon.ch  
username=XXXXX  
secret=XXXXX  
fromdomain=adapt.e-fon.ch  
fromuser=XXXXX  
type=friend
```

FreePBX hat per default diesen context eingebaut, welcher die Übersetzung des TO-Fields im SIP-Header nach DID vornimmt und dann in den from-trunk context zurückkehrt.

-> Getestet mit FPBX Version 13.0.70(13.5.0)