

e-fon VoIP Firewall Shell Script[...]

01/26/2025 17:17:44

[FAQ Article Print](#)

Category:	Firewalls, Router, Netzwerk::ZyXEL	Votes:	0
State:	public (all)	Result:	0.00 %
Language:	de	Last update:	08/04/2017 15:33:13

Keywords

script, zywll, usg

Symptom (public)

Problem (public)

Solution (public)

Das Script konfiguriert die aktuellen Next Gen. Firewall Modelle für den VoIP Betrieb mit e-fon.

Es werden die folgenden Werte gesetzt:

- SIP ALG Einstellungen für den Betrieb mit e-fon BASIC, PRO & ADAPT
- Anpassung des UDP Connection Timers
- Einbinden aller e-fon Public IPs in ein e-fon Address Group Objekt
- Konfiguration der QoS Werte für e-fon
- Konfiguration der Bandbreiten-Reservierung für 15 gleichzeitige Sprachkanäle
- *
- Konfiguration einer UTM Bypass Security Policy für LAN1 zu WAN mit Ziel e-fon IPs **
- Konfiguration einer UTM Bypass Security Policy für WAN zu LAN1 mit Source e-fon IPs **

Das Shell Script wird auf der Firewall unter Maintenance/File Manager/Shell Script hochgeladen und mit Apply ausgeführt. Es wird zuerst automatisch ein Backup der aktuellen startup-config.conf mit dem Namen e-fon_backup.conf erstellt. Nachdem das Shell Script ausgeführt ist wird das File automatisch wieder von der Firewall gelöscht.

- # Supported Modells: 110, 210, 310, 1100, 1900
- # Supported Firmware: 4.13, 4.15