

e-fon VoIP Firewall Shell Script[...]

26.04.2024 10:05:48

FAQ-Artikel-Ausdruck

Kategorie:	Firewalls, Router, Netzwerk::ZyXEL	Bewertungen:	0
Status:	öffentlich (Alle)	Ergebnis:	0.00 %
Sprache:	de	Letzte Änderungen:	04.08.2017 15:33:13

Schlüsselwörter

script, zywall, usg

Symptom (öffentlich)

Problem (öffentlich)

Lösung (öffentlich)

Das Script konfiguriert die aktuellen Next Gen. Firewall Modelle für den VoIP Betrieb mit e-fon.

Es werden die folgenden Werte gesetzt:

- SIP ALG Einstellungen für den Betrieb mit e-fon BASIC, PRO & ADAPT
- Anpassung des UDP Connection Timers
- Einbinden aller e-fon Public IPs in ein e-fon Address Group Objekt
- Konfiguration der QoS Werte für e-fon
- Konfiguration der Bandbreiten-Reservierung für 15 gleichzeitige Sprachkanäle

*

- Konfiguration einer UTM Bypass Security Policy für LAN1 zu WAN mit Ziel e-fon IPs **

- Konfiguration einer UTM Bypass Security Policy für WAN zu LAN1 mit Source e-fon IPs **

Das Shell Script wird auf der Firewall unter Maintenance/File Manager/Shell Script hochgeladen und mit Apply ausgeführt. Es wird zuerst automatisch ein Backup der aktuellen startup-config.conf mit dem Namen e-fon_backup.conf erstellt. Nachdem das Shell Script ausgeführt ist wird das File automatisch wieder von der Firewall gelöscht.

Supported Models: 110, 210, 310, 1100, 1900
Supported Firmware: 4.13, 4.15